



<p>Lüfterbaustein 5DA 45450</p>
<p>Leistung / Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 96,1 kW/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Gesamtanschlusswert: 254 W • Spannung: 220-240 V
<p>Ausstattung / Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lüfterbaustein mit weißem Glas • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt) • Soft-Drucktasten (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Höhe, fein dosierbare Lüfterleistung durch -Elektronische Steuerung • Randabsaugung • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1 W LED-Lampen • Beleuchtungsstärke: 230 Lux • Farbtemperatur: 3.000 K • Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet <p>Sonderzubehör</p>
<p>Maße</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerätegröße Abluft (HxBxT): mm 330x520x300 • Gerätegröße Umluft (HxBxT): mm 330x520x300

<p>Zubehör:</p>
<p>Sonderzubehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ9114X1: Kohlefilter • SZ 9119X1: Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl 990 mm
<p>Verfügbare Farbvarianten:</p>

<p>Ausstattungsmerkmale:</p> <p>Gerätetyp: Einbauhaube Farbe des Kamins: n.a. Bauart: n.a. Approbationszertifikat: CE, IMQ (ENEC) Länge Anschlusskabel (cm): 150 Nischenmaße (mm): 330x520x300 Höhe des Kamins: n.a. Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 330 Nettogewicht (kg): 7,5 Steuerung: Drucktasten Regelung der Leistungsstufen: 3+1 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 560 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 615 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 270 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h): 290 Anzahl der Lampen (Stück): 2 Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 68 Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150/120 Material des Fettfilters: Aluminium Geruchsfilter: Nein Art der Lüftung: Umrüstbar Delay Shut off modes: Nein Benötigtes Zubehör: Sonderzubehör: Art der Lampen: Led Gesamtleistung der Lampen (W): 2x1 Art des Fettfilters: Multilayer cassette</p>
<p>Verbrauchs- und Anschlusswerte:</p> <p>Anschlusswert (W): 254 Absicherung (A): No Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50-60 Steckerart: Schuko Art der Installation: Einbau UPC: 4251003101836 Gehäusematerial: Edelstahl Approbationszertifikat: CE, IMQ (ENEC) Länge Netzkabel (m): 59 Steckerart: Schuko Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): 12,99 x 20,47 x 11,81 Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 23,81 x 14,37 x 16,73 Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd: 19,68 x 25,59 Nettogewicht (lbs): 16,53 Bruttogewicht (lbs): 22,04 Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (CFM): 400 Durchmesser des Lüftungskanal (in) nach oben: 5,90 / 4,72 Durchmesser des Lüftungskanal (in) Rückseite: Abtaufichtung: nach oben Rückstaupappe: Ja Länge Anschlusskabel (cm): 150</p>

EAN-Nr.: 4251003101768

