



EAN-Nr.: 4251003107371

5DS99770
Insele 90 cm

Leistung / Verbrauch

- Spannung: 220 - 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 278 Watt
 - Energie-Effizienzklasse: A+*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46 kWh / Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: A*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 65 / 69 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*: bei Abluftbetrieb max. 580 m³ / h / 700 m³ / h bei Umluftbetrieb max. 450 m³ / h / Intensiv 500 m³ / h
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 / Lüfterleistung nach EN 61591

Ausstattung / Komfort

- Gehäuse schwarz lackiert / schwarze Glasblende
 - Für Deckenmontage über Kochstellen
 - Smart Slider
 - Touch Control
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
 - Elektronische Steuerung
 - Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar über Smart Slider mit LED-Anzeige
 - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 - Kraftvolles und leises Gebläse
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 × 2 W LED-Lampen
 - Beleuchtungsstärke: 230 Lux
 - Farbtemperatur: 3.000 K
 - Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
 - Inkl. Abluftschacht
- Technische Daten und Maße**
- Gerätemaße Abluft: 79,0 – 106,0 × 90,0 × 46,0 cm
 - Gerätemaße Umluft: 79,0 – 106,0 × 90,0 × 46,0 cm
 - Nettogewicht: 26,5 Kilogramm
 - Bruttogewicht: 30,0 Kilogramm

Sonderzubehör:

Verfügbare Farbvarianten:

Zubehör:

- 5Z 9114X1: Aktivkohlefilter
- 5Z 9114X2: Longlife Aktivkohlefilter

Ausstattungsmerkmale:

Gerätetyp: T-Shape Haube
 Farbe des Kamins: schwarz
 Bauart: Insel
 Approbationszertifikate: CE / UKCA
 Länge Anschlusskabel (cm): 150
 Nischenmaße (mm): -
 Höhe des Kamins (mm): 540+470
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 60
 Steuerung: Touch controls mit Slider
 Regelung der Leistungsstufen: 3+int
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 580
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: -
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): -
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h): 700
 Anzahl der Lampen (Stck): 4
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW): MAX 65, Int. 69
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150
 Material des Fettfilters: Aluminium
 Geruchsfilter: Optional
 Art der Luftführung: nach oben
 Delay Shut off modes: ja
 Benötigtes Zubehör: Ja
 Sonderzubehör: ja
 Art der Lampen: LED
 Gesamtleistung der Lampen (W): 4x2W
 Art des Fettfilters: Kassette
 Filterwechsel Erinnerung: ja

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

Anschlusswert (W): 278
 Absicherung (A): -
 Spannung (V): 220-240
 Frequenz (Hz): 50-60
 Steckerart: EU
 Art der Installation: Wand
 Gehäusematerial: Metall
 Approbationszertifikate: CE / UKCA
 Steckerart: EU
 Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd: 650 Elektrisch / 650 Gas
 Lage des Gebläses: Motor im Kamin
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (CFM): -
 Ablaufrichtung: nach oben
 Rückstauklappe: ja, Durchm. 150 mm
 Länge Anschlusskabel (cm): 150