



**5GB62190**  
**60 cm, Autarke Gas-Kochstelle, Schwarzglas**

**Ausstattung:**

- Einhändig bedienbare elektrische Taktfunkenzündung
- Runde Bedienknöpfe vorne
- Topfträger: Gusseisen

**Leistung und Größe:**

- Anschlusswert Gas: 8.1 kW
- 4 stufenlos regelbare Gas-Kochstellen
- 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Sparbrenner
- Hinten links: Dreifachbrenner 3.6 kW
- Vorne rechts: Normalbrenner 1.75 kW
- Hinten rechts: Normalbrenner 1.75 kW
- Vorne links: Sparbrenner 1 kW

**Umwelt und Sicherheit:**

- Thermoelektrische Zündsicherung (Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas)
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)

Lieferumfang nicht enthalten) (im

**Maße:**

- Einbaumaße: (H/B/T) 45mm x 560mm x 490mm
- Gerätegröße: (H/B/T) 90mm x 600mm x 515mm
- min. Arbeitsplattenstärke: 30mm
- Anschlusskabel 100cm

**Sonderzubehör:**  
 Düsensatz Flüssiggas

**Ausstattungsmerkmale:**

Gerätetyp: Gaskochfeld  
 Bauform: Eingebaut  
 Energiequelle: Gas  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4  
 Bedienelemente: runde Bedienknöpfe  
 Nischenmaße (mm): 45 x 560 x 490  
 Gerätebreite (mm): 590  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 180 x 678 x 590  
 Nettogewicht (kg): 10,5  
 Bruttogewicht (kg): 12,3  
 Restwärmanzeige: Ohne  
 Lage der Steuerung: vorne  
 Art der Steuerung:  
 Hauptoberflächenmaterial: Schwarzglas  
 Oberflächenfarbe: Schwarz  
 Rahmenfarbe: Schwarz  
 Approbationszertifikate: CE  
 Länge Anschlusskabel (cm): 100  
 Material Bedienelemente: Kunststoff  
 Abgedichtete Herdplatte: Nein  
 Heizungen mit Booster:  
 Art des Topfträgers: Gusseisen

**Verfügbare Farbvarianten:**

5GB61150 : Edelstahl, autark

**Zubehör:**  
 Schlauch

**Verbrauchs- und Anschlusswerte:**

Elektroanschlusswert (W): 2  
 Gasanschlusswert (W): 8100  
 Absicherung (A): -  
 Spannung (V): 220-240  
 Frequenz (Hz): 50 - 60  
 Gerätefarbe: Schwarz  
 Energiequelle: Gas  
 Gasart: Erdgas: G20/20 mbar  
 Alternative Gasart: Flüssiggas: G30 50mbar OR G30,31 28-30/37mbar  
 Approbationszertifikate: CE  
 Mindestabstand Vorderkante: 50mm  
 Mindestabstand zur Wand: 65mm

EAN-Nr.: 4251003103946

