



EAN-Nr. 4251003106848

5IX90291
Glaskeramik Schwarz
Induktion mit integriertem Dunstabzug

Technische Daten Lüfter

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52,2 kW/a
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: -
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Gesamtanschlusswert: 160 W
- Spannung: 220/240V
- Schalleistung dB(A): min 56 max 70 Int.74

Ausstattung / Komfort

- 90cm
- Edelstahl und Glass Schwarz
- Für die Montage in einer Kuechenzeile oder -insel geeignet
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar durch TouchControl
- Bei Abluft 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Bei Umluft 4 Leistungsstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Dreistufiger Gebläsenachlauf von 5/10 und 20 Minuten mit LED-Anzeige
- Filterwechsel Erinnerung: Ja
- Metallfettfilter- und Kohlefilter-Sättigungsanzeige durch LED-Kontrollleuchte
- Reinigung von Metallfettfilter: nach 40 Betriebsstunden
- Automatischer Nachlauf bei Umluft
- Wassersammler: 0,75 Liter Fassungsvermögen
- Aluminiumfilter, spülmaschinengeeignet
- Schalleistung (dB(A) re 1 pW): min 56 max 70 Int. 74
- Leistung nach EN 61591:
 - Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 582
 - Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h): 674
 - Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 460
 - Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb (m³/h): 514
- Gerätemaße (HxBxT):) 0-5 x 900 x 530 mm, Radius 5
- Einbaumasse (HxBxT): 50-55 x 860 x 490 mm, Radius 5
- Gerätemaße (verpackt): 1040X740X505

Technische Daten Kochfeld

- Leistung / Verbrauch
- Spannung: 220 - 240 V
 - Gesamtanschlusswert 7,4 kW
 - Kochzonen:
 - 2 x Ø 160 mm, 1,2 kW Strahlungsheizung (max. Powerstufe 1,4 kW) Recht und Links Vorne
 - 2 x Ø 200 mm, 2,3 kW Strahlungsheizung (max. Powerstufe 3 kW) Recht und Links hinten

Ausstattung / Komfort

- 4 Kochzonen
- TouchControl mit Timer
- 9 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Powerstufe für alle Induktionskochzonen
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Countdown

Zubehör:

- 5Z9107X1 Kohlefilter oder 5Z9009LF1
- 5Z9104X1 Luftaustritt Kit Rechts SLG51X90
- Sockellüftungsgitter

Verfügbare Farbvarianten:



Ausstattungsmerkmale:

- Gerätetyp: Induktion mit integriertem Dunstabzug
- Bauart: Induktion mit integriertem Dunstabzug
- Approbationszertifikate: CE
- Länge Anschlusskabel (cm): 150
- Nettogewicht (kg): 24,71
- Bruttogewicht (kg): 36,2

Verbrauchs- und Anschlusswerte Lüfter:

- Anschlusswert (W): 165
- Spannung (V): 220/240
- Frequenz (Hz): 50/60
- Steckerart: Schuko

Verbrauchs- und Anschlusswerte Kochfeld:

- Elektroanschlußwert (W): 7400
- Absicherung (A): -
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 50; 60
- Steckerart: ohne Stecker

